

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГВНОУ КК ПТИТ


Е.Г. Сидоренко



Дефектная ведомость

Капитальный ремонт помещений 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подвального этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32

ст. Новолеушковская

19 июля 2019 г.

Комиссия в составе:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Директор | Сидоренко Е.Г. |
| 2. Зам. директора по АХР | Притула В.Н. |
| 3. Бухгалтер | Булатняя О.А. |
| 4. Механик автогаража | Раскопов Е.И. |

Произвела визуальный осмотр помещений 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подвального этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

В результате обследования было установлено, что капитальный ремонт в помещениях 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подвального этажа здания учебного корпуса не проводился на протяжении длительного времени.

Потолки имеют следы протечек, ржавые пятна, отслоения, вздутия и отпадение побелочного слоя.

На стенах просматриваются вздутия побелочного и окрасочного слоев, трещины, царапины, выбоины. Штукатурный слой выполнен неровно.

Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки перекошены, наличники отсутствуют.

Выявлено: бетонные полы в помещениях 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подвального этажа здания учебного корпуса имеют выбоины и изношены, на лестничных площадках во многих местах отсутствуют плитки, на ж/бетонных лестницах выбоины и сколы, местами на ступенях отвалилась плитка, перила повреждены, требуется капитальный ремонт систем электроснабжения и электроосвещения.

В результате определен перечень работ, подлежащих капитальному ремонту:

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. подвал, Помещение 4 | | | |
| Проемы | | | |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м ²) <i>НР (35 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОР</i> <i>СП (21 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОР</i> | 0,0504 <i>(1,2*2,1*2) / 100</i> |

| | | | |
|--------------|---|--|--------------------|
| 2 | ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (перегородка) (1 м3) <i>НР (35 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (21 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,4 |
| 3 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (84 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (40 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,0504 0,0252*2 |
| Стены | | | |
| 4 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (71 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (42 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,7252 |
| 5 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (227 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (107 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,7252 |
| 6 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (102 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,344 16,8*0,08 |
| 7 | ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (43 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (23 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,344 16,8*0,08 |
| 8 | ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (40 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (22 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,344 16,8*0,08 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) <i>НР (53 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,168 16,8/100 |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (6 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (3 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,168 |
| 11 | ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) <i>НР (441 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (242 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,168 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-------|
| 12 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (17 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,168 |
| 13 | ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (76 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (36 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,168 |
| Электроснабжение | | | |
| 14 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж кабеля (100 м) <i>НР (30 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,61 |
| 15 | ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>НР (3 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,1 |
| 16 | ТЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,02 |
| 17 | ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) <i>НР (170 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,61 |
| 18 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,061 |
| 19 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (10 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,02 |
| 20 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 2 |
| 21 | ТЕРм08-03-591-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 22 | ТССЦ-509-4600 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.) | 1 |

| | | | |
|-------------|---|---|-------------------------------|
| Помещение 5 | | | |
| Проемы | | | |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1*2,1) / 100</i> |
| 24 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |
| 25 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (32 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,3269 |
| 26 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (102 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (48 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,3269 |
| 27 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (54 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (31 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,704 <i>8,8*0,08</i> |
| 28 | ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (24 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,704 <i>8,8*0,08</i> |
| 29 | ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (21 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,704 <i>8,8*0,08</i> |
| 30 | ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) <i>НР (27 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,088 <i>8,8/100</i> |
| 31 | ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАГ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> <i>НР (3 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,088 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------|
| 32 | ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) НР (231 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (127 руб.): $57\%=75%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,088 |
| 33 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (8 руб.): $75\%=80%*0,94$ от ФОТ СП (5 руб.): $45\%=50%*0,9$ от ФОТ | 0,088 |
| 34 | ТЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (40 руб.): $89\%=105%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (19 руб.): $42\%=55%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,088 |
| Электроснабжение | | | |
| 35 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (12 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (9 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,25 |
| 36 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (3 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,1 |
| 37 | ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (1 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |
| 38 | ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (70 руб.): $89\%=95%*0,94$ от ФОТ СП (47 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,25 |
| 39 | ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,025 |
| 40 | ТЕРм08-03-593-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) НР (5 руб.): $89\%=95%*0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |
| 41 | ТССЦ-509-0758 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |
| 42 | ТЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (2 руб.): $89\%=95%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |

| | | | |
|-------------|---|---|-------------------------------|
| 43 | ТССЦ-509-4583 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |
| Помещение 6 | | | |
| Проемы | | | |
| 44 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1*2,1) / 100</i> |
| 45 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (17 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |
| 46 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (20 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,1981 |
| 47 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (62 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,1981 |
| 48 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (29 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (17 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,376 <i>4,7*0,08</i> |
| 49 | ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (11 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,376 <i>4,7*0,08</i> |
| 50 | ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (10 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,376 <i>4,7*0,08</i> |
| 51 | ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) <i>НР (16 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,047 <i>4,7/100</i> |
| 52 | ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (2 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> | 0,047 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-------|
| | | <i>СП (1 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | |
| 53 | ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) <i>НР (123 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (67 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,047 |
| 54 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (5 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,047 |
| 55 | ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (21 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (10 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,047 |
| Электроснабжение | | | |
| 56 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж кабеля (100 м) <i>НР (10 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (7 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,19 |
| 57 | ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>НР (3 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,1 |
| 58 | ТЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (1 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 59 | ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) <i>НР (53 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (35 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,19 |
| 60 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,019 |
| 61 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (5 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 62 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |

| | | | |
|-------------|--|---|-------------------------------|
| | <i>России от 31.12.14 №937/нр</i> | | |
| 63 | ТЕРм08-03-591-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 64 | ТССЦ-509-4583 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |
| 65 | ТЕРм37-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т (демонтаж) (1 шт.) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (85 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (61 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ</i> | 2 |
| Помещение 7 | | | |
| Проемы | | | |
| 66 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1*2,1) / 100</i> |
| 67 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |
| 68 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (26 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,2653 |
| 69 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (83 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (39 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,2653 |
| 70 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (40 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,528 <i>6,6*0,08</i> |

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| 71 | ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстиляющих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстиляющего слоя) НР (16 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (9 руб.): $57\%=75%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,528 6,6*0,08 |
| 72 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстиляющих слоев: бетонных (1 м3 подстиляющего слоя) НР (16 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (9 руб.): $57\%=75%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,528 6,6*0,08 |
| 73 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) НР (22 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (12 руб.): $57\%=75%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,066 6,6/100 |
| 74 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (2 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $57\%=75%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,066 |
| 75 | ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) НР (174 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (95 руб.): $57\%=75%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,066 |
| 76 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (7 руб.): $75\%=80%*0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $45\%=50%*0,9$ от ФОТ | 0,066 |
| 77 | ТЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (29 руб.): $89\%=105%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (14 руб.): $42\%=55%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,066 |
| Электроснабжение | | | |
| 78 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (10 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (8 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,21 |
| 79 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (3 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,1 |
| 80 | ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (1 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |

| | | | |
|-------------|--|---|-------------------------------|
| 81 | ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) <i>НР (58 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (38 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,21 |
| 82 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,021 |
| 83 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (5 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (4 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 84 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |
| 85 | ТЕРм08-03-591-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 86 | ТССЦ-509-4583 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |
| 87 | ТЕРм37-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т (демонтаж) (1 шт.) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (85 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (61 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ</i> | 2 |
| Помещение 8 | | | |
| Проемы | | | |
| 88 | ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР (5 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (3 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,0036 <i>1,2*0,3/100</i> |
| 89 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1*2,1) / 100</i> |

| | | | |
|-------|---|---|---------------------|
| 90 | ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ (1 м ³) <i>НР (45 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,5 |
| 91 | ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м ² проемов) <i>НР (5 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,0036 |
| 92 | ТССЦ-203-1072 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м ² (м ²) | 0,36 |
| 93 | ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>НР (2 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,012 |
| 94 | ТССЦ-101-2907 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м) | 1,2 |
| 95 | ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>НР (1 руб.): 78%=83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,012 |
| 96 | ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м ² покрытия) <i>НР (2 руб.): 102%=120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,003 0,012*0,25 |
| 97 | ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,002346 -Ф2.р1 |
| 98 | ТССЦ-101-2411 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) | 1,2 |
| 99 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² (100 м ² проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |

| | | | |
|---------|--|--|-------------------|
| 100 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (33 руб.): $75\%=80\%*0,94$ от ФОТ СП (20 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ | 0,3381 |
| 101 | ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (105 руб.): $89\%=105\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (50 руб.): $42\%=55\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,3381 |
| 102 | ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (60 руб.): $93\%=110\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (35 руб.): $54\%=70\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,792 9,9*0,08 |
| 103 | ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) НР (26 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (14 руб.): $57\%=75\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,792 9,9*0,08 |
| 104 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) НР (24 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (13 руб.): $57\%=75\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,792 9,9*0,08 |
| 105 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) НР (31 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (17 руб.): $57\%=75\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,099 9,9/100 |
| 106 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (3 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $57\%=75\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,099 |
| 107 | ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) НР (259 руб.): $104\%=123\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (142 руб.): $57\%=75\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,099 |
| 108 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (10 руб.): $75\%=80\%*0,94$ от ФОТ СП (6 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ | 0,099 |
| 109 | ТЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (45 руб.): $89\%=105\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (21 руб.): $42\%=55\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ | 0,099 |
| Козырек | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|
| 110 | ТЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) <i>НР (21 руб.): 76%=90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,05 |
| 111 | ТССЦ-201-8063 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые (козырек) (т) | 0,05 |
| 112 | ТЕР12-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (профнастил) (100 м2 кровли) <i>НР (9 руб.): 102%=120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,03 |
| 113 | ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Металлочерепица «Монтеррей» (м2) | -3,66 -Ф3.р1 |
| 114 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) | 3,66 |
| Электроснабжение | | | |
| 115 | ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) <i>НР (17 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 1 |
| 116 | ТССЦ-509-6337 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (шт.) | 1 |
| 117 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж кабеля (100 м) <i>НР (28 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,57 1,14/2 |
| 118 | ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>НР (3 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,1 |
| 119 | ТЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (7 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,08 |
| 120 | ТЕРм08-01-080-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) <i>НР (24 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 3 |

| | | | |
|-----|--|--|----------------|
| 121 | ТССЦ-509-6576 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2 (шт.) | 3 |
| 122 | ТЕРм08-01-080-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) <i>НР (204 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (135 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 25 3+12+3+7 |
| 123 | ТССЦ-509-2235 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С (шт.) | 3 |
| 124 | ТССЦ-509-2236 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт.) | 12 |
| 125 | ТССЦ-509-2237 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С (шт.) | 3 |
| 126 | ТССЦ-509-1613 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройства защитного отключения «ЛЕК» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт.) | 7 |
| 127 | ТЕРм08-01-080-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) <i>НР (136 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (90 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 16 7+8+1 |
| 128 | ТССЦ-509-1619 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройства защитного отключения «ЛЕК» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт.) | 1 |
| 129 | прайс стр. 3 | Выключатели автоматические ВА88-35 3Р 125А, характеристика С (шт.) | 1 |
| 130 | ТССЦ-509-2259 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С (шт.) | 1 |
| 131 | ТССЦ-509-2259 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С (50А) (шт.) | 1 |
| 132 | ТССЦ-509-2259 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С (40А) (шт.) | 1 |
| 133 | ТССЦ-509-2243 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт.) | 2 |
| 134 | ТССЦ-509-2242 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14</i> | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С (шт.) | 1 |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| | №937/нр | | |
| 135 | ТССЦ-509-2241 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 ЗР 10А, характеристика С (шт.) | 8 |
| 136 | ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (187 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (124 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ | 0,67 |
| 137 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (67 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (44 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ | 0,67 |
| 138 | ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,0335 0,067/2 |
| 139 | ТССЦ-501-8457 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,06 0,045+0,015 |
| 140 | ТССЦ-501-8458 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,042 0,012+0,03 |
| 141 | ТССЦ-501-8460 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,022 |
| 142 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (28 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ | 0,67 |
| 143 | ТССЦ-103-2406 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм (10 м) | 6,7 |

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| 144 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) | 0,0335 0,067/2 |
| 145 | ТЕРм08-03-591-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (4 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,02 |
| 146 | ТССЦ-509-4600 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.) | 2 |
| 147 | ТЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (32 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (21 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,15 |
| 148 | ТССЦ-503-0482 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.) | 15 |
| 149 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (41 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,08 |
| 150 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 8 |
| 151 | ТЕРм08-03-591-11 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) <i>НР (4 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 152 | прайс стр.10 | Разъем штепсельный 380В (шт) | 1 |
| 153 | ТССЦ-503-0453 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Коробка универсальная марки УК-П (ответвительная) (шт.) | 35 |
| 154 | ТССЦ-503-0461 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разветвительная коробка У994 (монтажная) (шт.) | 48 |
| 155 | ТЕРм08-02-403-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) <i>НР (137 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (91 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 1,24 0,6+0,42+0,22 |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------------------------|
| 156 | ТССЦ-501-8457 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) | 0,06 <i>0,045+0,015</i> |
| 157 | ТССЦ-501-8458 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ² (1000 м) | 0,042 <i>0,012+0,03</i> |
| 158 | ТССЦ-501-8460 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ² (1000 м) | 0,022 |
| 159 | ТЕРм08-02-409-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) <i>НР (232 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (154 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 1,24 |
| 160 | ТССЦ-103-2442 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм (40мм) (10 м) | 12,4 |
| Помещение 9 | | | |
| Проемы | | | |
| 161 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м ²) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1*2,1) / 100</i> |
| 162 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² (100 м ² проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |
| 163 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м ² расчищенной поверхности) <i>НР (38 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,3843 |
| 164 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м ² окрашиваемой поверхности) <i>НР (121 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (57 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,3843 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|
| 165 | ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (73 руб.): $93\%=110\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (43 руб.): $54\%=70\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,96 12*0,08 |
| 166 | ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) НР (30 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (17 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,96 12*0,08 |
| 167 | ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) НР (29 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (16 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,96 12*0,08 |
| 168 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) НР (40 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (22 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,12 12/100 |
| 169 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (5 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (3 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,12 |
| 170 | ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) НР (315 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (173 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,12 |
| 171 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (12 руб.): $75\%=80\%*0,94$ от ФОТ СП (7 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ | 0,12 |
| 172 | ТЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (54 руб.): $89\%=105\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (26 руб.): $42\%=55\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ | 0,12 |
| Электроснабжение | | | |
| 173 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (14 руб.): $80\%=85\%*0,94$ от ФОТ СП (11 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,29 |
| 174 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (1 руб.): $80\%=85\%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,02 |
| 175 | ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (1 руб.): $80\%=85\%*0,94$ от ФОТ | 0,01 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------------------|
| | | <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | |
| 176 | ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) <i>НР (81 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (54 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,29 |
| 177 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) | 0,029 |
| 178 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (5 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 179 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |
| 180 | ТЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 181 | ТССЦ-509-4583 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |
| Помещение 10 | | | |
| Проемы | | | |
| 182 | ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м ²) <i>НР (15 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 <i>(1,0*2,1) / 100</i> |
| 183 | ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ (перегородка) (1 м ³) <i>НР (35 руб.): 93%=110%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,4 |
| 184 | ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² (100 м ² проемов) <i>НР (35 руб.): 100%=118%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,021 |
| Стены | | | |

| | | | |
|---------|---|---|--------------------|
| 185 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (38 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,3843 |
| 186 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (121 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (57 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,3843 |
| 187 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (79 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,032 12,9*0,08 |
| 188 | ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (32 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,032 12,9*0,08 |
| 189 | ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (30 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (17 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,032 12,9*0,08 |
| 190 | ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) <i>НР (43 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,129 12,9/100 |
| 191 | ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> <i>НР (5 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,129 |
| 192 | ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) <i>НР (339 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (186 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,129 |
| 193 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (13 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,129 |
| 194 | ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (59 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (28 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,129 |
| Козырек | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|
| 195 | ТЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) <i>НР (21 руб.): 76%=90%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,05 |
| 196 | ТССЦ-201-8063 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые (kozyrek) (т) | 0,05 |
| 197 | ТЕР12-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (профнастил) (100 м2 кровли) <i>НР (9 руб.): 102%=120%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,03 |
| 198 | ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Металлочерепица «Монтеррей» (м2) | -3,66 -Ф3.р1 |
| 199 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) | 3,66 |
| Электроснабжение | | | |
| 200 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж кабеля (100 м) <i>НР (14 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,296 |
| 201 | ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>НР (1 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,02 |
| 202 | ТЕРр67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) <i>НР (1 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 203 | ТЕРм08-02-401-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) <i>НР (83 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (55 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,296 |
| 204 | ТССЦ-501-8443 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,0296 |
| 205 | ТЕРм08-03-593-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) <i>НР (5 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |

| | | | |
|--------------|--|---|--------------------|
| 206 | ТССЦ-509-0758 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |
| 207 | ТЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) <i>НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i> | 0,01 |
| 208 | ТССЦ-509-4583 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |
| Помещение 11 | | | |
| Проемы | | | |
| 209 | ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (перегородка) (1 м3) <i>НР (53 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (31 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,6 |
| Стены | | | |
| 210 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (74 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i> | 0,7602 |
| 211 | ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (238 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (112 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,7602 |
| 212 | ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) <i>НР (102 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,336 16,7*0,08 |
| 213 | ТЕР11-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.10см) (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (43 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (23 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,336 16,7*0,08 |
| 214 | ТЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (40 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (22 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 1,336 16,7*0,08 |
| 215 | ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i> | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) (100 м2 стяжки) <i>НР (53 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i> | 0,167 16,7/100 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| 216 | ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (6 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (3 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ | 0,167 |
| 217 | ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) НР (439 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (241 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ | 0,167 |
| 218 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолков) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (17 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (10 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ | 0,167 |
| 219 | ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (76 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (36 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ | 0,167 |
| Лестничный марш | | | |
| 220 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (лестничный марш снизу) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (10 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ | 0,098 |
| 221 | ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (лестничного марша) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (34 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (16 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ | 0,074 |
| 222 | ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (лестничный марш - ступени) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (3 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ | 0,03108 (0,0616+0,042)*0,3 |
| Электроснабжение | | | |
| 223 | ТЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Демонтаж кабеля (100 м) НР (14 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ СП (11 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ | 0,3 |
| 224 | ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i> | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (1 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ | 0,02 |

| | | | |
|-----|---|---|------|
| 225 | ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (1 руб.): $80\%=85\%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |
| 226 | ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (84 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (55 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,3 |
| 227 | ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) | 0,03 |
| 228 | ТЕРм08-03-593-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) НР (5 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |
| 229 | ТССЦ-509-0758 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Светильник марка К-200/109 (шт.) | 1 |
| 230 | ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (2 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ | 0,01 |
| 231 | ТССЦ-509-4583 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (шт.) | 1 |

Акт подписали:

Директор

Зам. директора по АХР

Бухгалтер

Механик автогааража

Сидоренко Е.Г.

Притула В.Н.

Булатняя О.А.

Раскопов Е.И.