

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК ЦНПТ



Е.Г. Сидоренко

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт помещения 14 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32

ст. Новолеушковская

19 июля 2019 г.

Комиссия в составе:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Директор | Сидоренко Е.Г. |
| 2. Зам. директора по АХР | Притула В.Н. |
| 3. Бухгалтер | Булатняя О.А. |
| 4. Механик автогаража | Раскопов Е.И. |

Произвела визуальный осмотр помещения 14 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

В результате обследования было установлено, что капитальный ремонт помещения 14 первого этажа здания учебного корпуса не проводился на протяжении длительного времени.

Потолки имеют следы протечек, ржавые пятна, отслоения, вздутия и отпадение побелочного слоя.

На стенах просматриваются вздутия побелочного и окрасочного слоев, трещины, царапины, выбоины, местами наблюдается вздутие плитки и ее отсутствие. Штукатурный слой выполнен неровно.

Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки перекошены, наличники отсутствуют.

Выявлено в помещении 14 первого этажа здания учебного корпуса плитка на полу имеет выбоины.

Требуется капитальный ремонт канализации, систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и электроосвещения.

В результате определен перечень работ, подлежащих капитальному ремонту:

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. 1-й этаж. Помещение 14			
Проемы			
1	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (для приема грязной посуды) (100 м2) <i>НР (8 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0064 <i>(0,8*0,8) / 100</i>

2	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР (31 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0255 <i>(1,5*1,7) / 100</i>
3	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (14 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0189 <i>(0,9*2,1) / 100</i>
4	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) <i>НР (27 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0255
5	ТССЦ-203-1072 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 (м2)	2,55
6	ТЕР10-01-034-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <i>НР (8 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0064
7	ТССЦ-203-0991 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	0,64
8	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>НР (1 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,008
9	ТССЦ-101-2907 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м)	0,8
10	ТЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) <i>НР (1 руб.): 78%=83%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ</i>	0,015

11	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) <i>НР (3 руб.): 102%=120%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 50%=65%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,00375 <i>0,015*0,25</i>
12	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,002933 <i>-Ф1.р1</i>
13	ТССЦ-101-2411 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	1,5
14	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР (27 руб.): 100%=118%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 48%=63%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0189
Стены, полы, потолки			
15	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен внутренних) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (38 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	0,3822 <i>0,4842-0,102</i>
16	ТЕРр63-7-5 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) <i>НР (36 руб.): 72%=77%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (23 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	0,102
17	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (104 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,3822
18	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) <i>НР (108 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (51 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,102
19	ТССЦ-101-0256 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2)	-10,2 <i>-Ф5.р1</i>

20	ТССЦ-101-0258 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (м2)	10,2
21	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (97 руб.): $93\%=110\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (56 руб.): $54\%=70\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	1,256 15,7*0,08
22	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.8см) (1 м3 подстилающего слоя) НР (34 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (19 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	1,256 15,7*0,08
23	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) НР (32 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (18 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	1,256 15,7*0,08
24	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) (100 м2 стяжки) НР (44 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (24 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,157
25	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,157
26	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) НР (358 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (196 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,157
27	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (61 руб.): $74\%=79\%*0,94$ от ФОТ СП (37 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ	0,03
28	ТЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (откосов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (12 руб.): $89\%=105\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (6 руб.): $42\%=55\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,03

29	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолок) (100 м2 расчищенной поверхности) <i>НР (15 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	0,157
30	ТЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (61 руб.): 89%=105%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (29 руб.): 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,157
31	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	2,7
32	ТССЦпг03-21-01-017 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	2,7
Водоснабжение			
33	ТЕРр65-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) <i>НР (32 руб.): 70%=74%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (21 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	0,2
34	ТЕР16-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>НР (305 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (169 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,2
35	ТССЦ-507-0622 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-1,798 -Ф16.п1
36	ТССЦ-507-3354 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Труба из полипропилена PN 20/20 (м)	20
37	ТЕР17-01-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка смесителей (10 шт.) <i>НР (15 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,3

38	ТССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.)	-3 -Φ17.pl
39	ТССЦ-301-0628 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.)	3
40	ТССЦ-302-0069 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (шт.)	3
41	ТССЦ-302-1206 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные (резьба) (шт.)	3
42	ТЕР18-02-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м ³ (1 водоподогреватель) НР (102 руб.): $92\%=128\%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (57 руб.): $51\%=83%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	1
43	прайс	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.)	1
Канализация			
44	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (49 руб.): $70\%=74%*0,94$ от ФОТ СП (32 руб.): $45\%=50%*0,9$ от ФОТ	0,15
45	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) НР (54 руб.): $92\%=128%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (30 руб.): $51\%=83%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,12
46	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (71 руб.): $92\%=128%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (39 руб.): $51\%=83%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,15
47	ТЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка моек: на два отделения (10 компл.) НР (56 руб.): $92\%=128%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (31 руб.): $51\%=83%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,3

		<i>ФОТ</i>	
48	ТССЦ-301-0502 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм (компл.)	-3 -Ф2.p1
49	прайс	Ванна моечная нерж., двухсекционная (компл.)	3
50	ТЕР01-01-009-23 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (2 руб.): 80%=95%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,005
51	ТЕР01-01-006-05 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (13 руб.): 80%=95%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (6 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,031
52	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) <i>(Прил. 1.12 п.3.192 Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>НР (25 руб.): 68%=80%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,03
53	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>НР (98 руб.): 68%=80%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (49 руб.): 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,27 0,22+0,05
54	ТЕР23-03-001-07 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) <i>НР (250 руб.): 122%=130%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (139 руб.): 68%=89%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,293 (1,16+1,77) / 10
55	ТССЦ-403-3120 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (м3)	-0,58014 -Ф4.p2
56	ТССЦ-403-0135 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14</i>	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (м)	-1,4 -Ф3.p1

	№937/нр		
57	ТССЦ-403-8237 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
58	ТССЦ-403-8243 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
59	ТССЦ-403-8296 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
60	ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Люки чугунные легкие (шт.)	1
61	ТССЦ-403-0135 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (м)	2,7 0,9*3
62	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (31 руб.): $103\% = 122\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (18 руб.): $61\% = 80\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,1884
63	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) НР (2 руб.): $122\% = 130\% * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $68\% = 89\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,03 0,3 / 10
64	ТЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м трубопроводов) НР (51 руб.): $122\% = 130\% * 0,94$ от ФОТ СП (29 руб.): $68\% = 89\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,1
65	ТССЦ-302-1399 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм (200мм) (м)	10
Отопление			
66	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (5 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (3 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,01
67	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) НР (6 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,014

68	ТССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)	-1,4 -Ф3.p1
69	ТССЦ-301-1021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar- В 500», количество секций 1, мощность 204 Вт (шт.)	7
Электроснабжение			
70	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (8 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,17
71	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (93 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (61 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,33
72	ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,033
73	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (2 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,06
74	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (2 руб.): 80%=85%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,02
75	ТЕРм08-03-593-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) НР (20 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (14 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,04
76	ТССЦ-509-0767 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03- 02 (шт.)	4
77	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (2 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,01
78	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (13 руб.): 89%=95%*0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	0,06

79	ТССЦ-509-4600 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.)	1
80	ТССЦ-503-0482 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.)	6
81	ТССЦ-503-0461 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разветвительная коробка У994 (шт.)	7
82	ТЕРм37-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т (демонтаж) (1 шт.) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (128 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОР СП (92 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОР	3

Акт подписали:

Директор

Зам. директора по АХР

Бухгалтер

Механик автогаража

Сидоренко Е.Г.

Притула В.Н.

Булатняя О.А.

Раскопов Е.И.