

Министерство культуры Республики Хакасия
Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия
«Хакасская республиканская детская библиотека»

18 +

Правила составления одноуровневого библиографического описания в системе OPAC-Global

Методические рекомендации

Абакан
2018

78.36

П 68

Правила составления одноуровневого библиографического описания в системе OPAC-Global: методические рекомендации / ГБУК РХ «Хакасская РДБ»; [сост. Е.В. Степаненко]. – Абакан, 2018. - 32 с.

В данных методических рекомендациях представлены общие правила составления одноуровневого библиографического описания в системе OPAC-Global.

Настоящие рекомендации являются одним из документов, устанавливающих общие требования и правила формирования библиографических записей (БЗ) в электронных каталогах (ЭК) на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (OPAC-Global).

ПОЛЕ - основная структурная единица записи, соответствует одной области библиографического описания, одной предметной рубрике и т.д., может содержать кодированные данные, идентифицируется **меткой поля** – трехзначным числом.

Пример:

700 # 1 \$aИльичев\$bА.А.\$gАндрей Александрович

Поле 700 используется для создания нормированной точки доступа на имя автора, при выводе на печать это соответствует основной библиографической записи под заголовком, содержащим имя лица.

ИНДИКАТОРЫ ПОЛЯ - цифровой или буквенный символ, связанный с полем, представляет дополнительную информацию о содержании поля, располагаются после метки поля, в RUSMARC установлены две позиции индикаторов - могут иметь цифровое значение (0, 1 или 2), либо знак пробела (#)

Примеры:

700 # 1 \$aИльичев\$bА.А.\$gАндрей Александрович

Используется форма ввода под фамилией, поэтому значение второго индикатора равно 1.

700 # 0 \$aФеофан Затворник\$cГоворов, Георгий Васильевич\$f1815-1894

Значение второго индикатора (0) говорит о том, что используется форма ввода под личным именем (в данном случае автор документа является духовным лицом).

ПОДПОЛЕ - минимальная структурная единица поля, содержит элемент библиографического описания или иной информации, характеризующий документ.

Пример:

210 ## \$aМосква\$cЭКМО-Пресс\$d1999


Поле содержит три подполя – место издания (Москва), название издательства (ЭКМО-Пресс) и дату издания (1999).

ИДЕНТИФИКАТОР ПОДПОЛЯ - код, идентифицирующий отдельные подполя внутри переменного поля, состоит из двух символов. Первый символ - разделитель (символ \$), второй символ - код подполя, который может быть цифровым или буквенным.

Пример:

700 # 0 \$aФеофан Затворник\$cГоворов, Георгий Васильевич\$f1815-1894

Области описания	Данные
Заголовок основной записи	Ильичев, Андрей Александрович
Область заглавия и сведений об ответственности	
Заглавие	Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях /
Сведения об ответственности	Андрей Ильичев
Область выходных данных	
Место издания	Москва :
Имя издателя	ЭКСМО-Пресс,
Дата издания	1999
Предметные рубрики	1. Безопасность жизнедеятельности — Энциклопедии. 2. Первая помощь — Энциклопедии



Определители содержания	Данные
200 1 # \$a	Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях
\$f	Андрей Ильичев
210 # # \$a	Москва
\$c	ЭКСМО-Пресс
\$d	1999
606 1 # \$a	Безопасность жизнедеятельности
\$x	Энциклопедии
606 1 # \$a	Первая помощь
\$x	Энциклопедии
700 # 1 \$a	Ильичев
\$b	А. А.
\$g	Андрей Александрович

СОЗДАНИЕ MARC-ЗАПИСИ НА ОДНОЧАСТНЫЙ ДОКУМЕНТ

Перед началом формирования записи необходимо проверить на дублетность каталогизируемый документ в базе данных.

Если данного документа нет ни в одной из доступных баз, можно начинать каталогизацию.

В левом верхнем углу рабочего поля нажимаем кнопку «Новая запись». На экран будет выведен список доступных листов ввода. Если в процессе анализа документа выясняется, что перед нами однотомное издание, помечаем лист ввода «Книги. Однотомное издание» и нажимаем «Локализовать запись».

На экран будет выведен лист ввода для однотомных изданий. В нём уже определены ряд полей и некоторые из них заполнены по умолчанию.

Поле 010 (Международный стандартный номер книги – ISBN)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (международный стандартный номер книги (ISBN) – указывается номер ISBN. Подполе \$a не повторяется. Если в издании больше одного ISBN, необходимо повторить поле 010 и во втором вхождении в поле в подполе \$a указать другой ISBN. Для того, чтобы повторить поле воспользуемся «Меню для работы с поля и индикаторами», подведём курсор к полю 010, нажмём левую кнопку мыши, в появившемся меню выберем пункт «Повторить поле». Повторять поле можно столько раз, сколько необходимо;
- подполе \$b (уточнения) – приводят сведения о переплёте или издателе;
- подполе \$d (цена) - приводят в формате через точку (00.00);
- подполе \$9 (тираж) – указываются сведения о тираже (без единицы измерения).

Пример 1: 010 ## \$a978-5-7510-0701-0\$bв пер\$d356.00\$92000

Пример 2: 010 ## \$a978-5-7510-0701-0\$bАСТ

010 ## \$a978-5-7510-5236-6\$bАстрель\$d356.00\$92000

Поле 100 (данные общей обработки)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

Поле содержит кодированные данные фиксированной длины, применимые к записям о документах на любых носителях.

Поле частично заполнено по умолчанию. Необходимо заполнить год издания, код целевого назначения, код правительственной публикации. Для этого подводим курсор в поле 100 и в меню с подполями кликаем \$a. К каждой позиции этого подполя прикреплен справочный файл, который выходит на экран.

Нужно заполнить следующие элементы – «Дата публикации 1», «Дата публикации 2», «Код целевого назначения», «Код правительственной публикации» и нажать кнопку «Далее».

В раздел «Дата публикации 1» вводится год издания документа, в разделе «Дата публикации 2» автоматически или вручную проставляются 4 пробела (####).

В разделах «Код целевого назначения» и «Код правительственной публикации» отмечаем необходимый код.

Далее нажимаем «Записать». Вся введенная информация будет внесена в указанные позиции подполя \$a поля 100.

Поле 101 (язык документа)

Поле заполнено автоматически для документов на русском языке и не являющихся переводом с языка оригинала. Если русский язык не является основным текстом документа, либо документ является переводом, необходимо отредактировать индикаторы и содержание подполей.

Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами. Это меню появляется следующим образом: курсор мыши устанавливается на номер поля и нажимается левая кнопка мыши.

- подполе \$a (язык текста, звукозаписи и т.д.) – указывается код языка, на котором издана книга. Для этого позиционируем курсор в поле 101 и в меню с подполями кликаем «Записать». Если документ издан сразу на нескольких языках, необходимо добавить повторяющееся подполе \$a. Для этого второй раз выбираем в меню с подполями \$a и повторяем те же действия для другого языка.

- подполе \$c (язык оригинала, если документ является переводом) – указывается код языка аналогично как в подполе \$a;

- подполе \$d (язык резюме). Если документ содержит несколько резюме на разных языках, через меню с подполями повторяем подполе \$d столько раз, сколько это необходимо с указанием кодов языков.

Пример 1: 101 0 # \$arus ← русский

Пример 2: 101 0 # \$arus\$ang\$afre
 ↑ ↑ ↑
 русский английский французский

Поле 102 (страна публикации или производства)

Поле заполнено автоматически для документов, изданных в Российской Федерации. Если документ издан в другой стране, необходимо отредактировать поле.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (страна публикации) – указывается код страны, где был издан документ. Для этого позиционируем курсор в поле 102 и в меню с подполями кликаем \$a. Далее в открывшемся справочном файле выбираем код необходимой страны и нажимаем кнопку «**Записать**».

Пример: 102 ## \$aRUS ← документ издан в Российской Федерации

Поле 105 (поле кодированных данных: текстовые материалы, монографические)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a – кодированные данные о монографическом текстовом документе, заполняется аналогично подполю \$a поля 100 - через справочный файл.

Элементы фиксированной длины подполя \$a:

0-3	Коды иллюстраций
4-7	Коды формы содержания
8	Код конференции или совещания
9	Индикатор юбилейного издания
10	Индикатор указателя
11	Код литературного жанра
12	Код биографии

\$a / (позиции символов 0-3) Коды иллюстраций

- a** иллюстрации
- b** карты
- c** портреты
- d** морские карты
- e** планы

- f** вкладные листы
- g** музыкальные произведения
- h** факсимиле
- i** гербы
- j** генеалогические таблицы, схемы
- k** формы
- m** звукозаписи
- n** прозрачные пленочные материалы
- o** украшения и орнаменты, раскрашенные буквы в рукописи
- y** без иллюстраций

Примеры: 105 ## \$ay###...

105 ## \$aac##...

\$a / (позиции символов 4-7) Коды формы содержания

- a** библиографическое издание
- b** каталог
- c** указатель
- d** реферат или резюме
- e** словарь
- f** энциклопедия
- g** справочное издание
- h** описание проекта
- i** статистические данные
- j** учебник
- k** патентный документ
- l** стандарт
- m** диссертация (оригинал)
- n** законы и законодательные акты
- o** цифровые таблицы
- p** технический отчет
- q** экзаменационный лист
- r** литературный обзор/рецензия
- s** договоры
- t** карикатуры или комиксы
- v** диссертация (переработанная)
- w** религиозные тексты
- z** другой тип содержания

Примеры: 105 ## \$aa####j###...

105 ## \$ay####ac##...

105 ## \$ay####z###...

\$a / (позиции символов 8) код конференции

0 не является изданием, публикуемым от имени конференции

1 является изданием, публикуемым от имени конференции

Пример:

Российская научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии», 21-22 ноября 1995 г. : направление «Технологические процессы и материалы приборостроения и электроники» : тезисы докладов. – Москва : МГТУ, 1995.

105 ## \$ay####z###1...

\$a / (позиции символов 9). Индикатор юбилейного издания

0 не является юбилейным изданием

1 является юбилейным изданием

Пример:

Прокопьевский государственный театр драмы - 55 лет. – Прокопьевск, 2000

105 ## \$aa####z###01...

\$a / (позиции символов 10). Индикатор указателя

0 указатель отсутствует

1 указатель имеется в документе

Пример:

Садовец, В.Ю.

Детали горных машин : учебное пособие / В.Ю. Садовец. – Томск, 2012. – 252 с. : ил. – Указатель: с. 249-250

105 ## \$aa####j###001...

\$a / (позиции символов 11). Код литературного жанра

- a** художественная литература
- b** драма
- c** очерки, эссе
- d** юмор, сатира
- e** письма
- f** короткие рассказы
- g** поэтические произведения
- h** речи и другие риторические формы
- i** либретто
- y** нелитературный текст
- z** смешанные и другие литературные формы

Пример 1:

Горянец, Э.
Хрустальный родник : стихи / Э. Горянец. - Кемерово, 2008. – 40 с.

105 ## \$ay###z###000g...

Пример 2:

Садовец, В.Ю.
Детали горных машин : учебное пособие / В.Ю. Садовец. – Томск, 2012. – 252 с. : ил. – Указатель: С. 249-250

105 ## \$aa###j###000|...

\$a / (позиции символов 12). Код биографии

- a** автобиография
- b** биография отдельного лица
- c** коллективная биография
- d** сборник биографической информации
- y** не биография

Пример 1:

Горянец, Э.
Хрустальный родник : стихи / Э. Горянец. - Абакан, 2008. – 40 с.

105 ## \$ay###z###000gy

Пример 2:

Дайнес, В.О.

Жуков / В.О. Дайнес. – Москва, 2010. – 551 с. : ил. – (ЖЗЛ ; вып. 1437)

105 ## \$aa###z###000|b

Нужно заполнить следующие позиции «Коды иллюстраций», «Коды формы содержания», «Коды конференции», «Код юбилейного издания», «Код указателя», «Код литературного жанра».

В позиции «Коды иллюстраций» выбираем необходимый код, в позиции «Коды форм содержания» устанавливается код содержания. Если ни один из приведённых кодов не соответствует виду каталогизируемого документа, устанавливается код «z» - другой тип содержания, в позиции «Код литературного жанра» проставляется код только тогда, когда издание является литературным произведением. В остальных случаях отмечается код «|» - элемент данных не используется.

Поле 106 (кодированные данные: форма документа)

Поле заполнено автоматически для документов с обычной печатью, не являющихся рукописями, микрофишами, электронными ресурсами и т.п.

Пример 106 ## \$ar

Поле 200 (заглавие и сведения об ответственности)

Индикатор 1: 1 (заглавие является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (основное заглавие) – приводится основное заглавие. Если в документе больше одного заглавия (например, несколько произведений одного автора), подполе \$a необходимо повторить для каждого заглавия при помощи меню с подполями;

- подполе \$d (параллельное заглавие) – содержит основное заглавие на другом языке или в другой графике, повторяется для каждого параллельного заглавия;

- подполе \$e (сведения, относящиеся к заглавию) – повторяется для каждого последующих сведений, относящихся к заглавию;

- подполе \$f (первые сведения об ответственности) – указывается имя автора. Если авторов несколько, они приводятся через запятую. В том случае, если документ не авторский (имеется только учреждение, ответственное за издание, составитель, редактор и т.д.), в подполе \$f приводятся наименование возглавляющей организации и её структурного подразделения (через запятую), и далее, через запятую – наименование

учреждения, ответственного за издания). Подполе \$f не повторяется, сведения указывают в том виде, как они приведены в издании;

- подполе \$g (последующие сведения об ответственности) – приводятся остальные сведения об ответственности. Для каждой группы сведений подполе \$g повторяется, внутри каждой группы сведения отделяются запятой;

- подполе \$i (зависимое заглавие);

- подполе \$z (язык параллельного заглавия) – обязательное подполе, при наличии параллельного заглавия. Указывается код языка аналогично тому, как выбирается код языка в поле 105.

Если сведения, которые приводятся в поле 200 взяты не с титульного листа, они заключаются в квадратные скобки.

Пример 1: 200 1 # \$aДым\$aНовь\$eповести\$fИ. С. Тургенев\$gпримеч. А. Чичерина

Пример 2: 200 1 # \$aМатематика\$eучебник для вузов\$fА.П. Иванов, Н.А. Киселёв, В.В. Жиров\$gХарьковский политехнический университет, Кафедра высшей математики\$gред. П.Т. Земляной, Н.З. Аскольдова

Пример 3: 200 1 # \$aДрево жизни\$dТолібіс чулазы\$e[стихи и переводы]\$eна хакасском языке]\$fГ. Г. Казачинова\$zkhk

Поле 205 (сведения об издании)

Содержит сведения об отличии данного издания от других изданий того же произведения.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (сведения об издании) – содержит информацию, имеющуюся на титульном листе документа и идентифицирующую его с точки зрения издания. Сведения приводят в той формулировке и последовательности как приведено в источнике. Порядковый номер записывают арабскими цифрами с добавлением окончания.

Пример: 205 ## \$a2-е издание, стереотипное

Поле 210 (публикация, распространение и т.д.)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

Техника заполнения этого поля аналогична заполнению поля 200.

- подполе \$a (место издания) – указывается наименование города или местности, где документ был опубликован. Если место издания не известно, в подполе \$a приводится – [Б. м.]

Пример: 210 ## \$a[Б. м.]

Подполе повторяется для каждого места издания, указанного в документе;

- подполе \$c (имя издателя, распространителя) – указывается издательство, издающая организация в том виде, как они приведены на титульном листе. Если имя издателя не известно, в подполе \$c приводится – [б. и.]. Подполе повторяется для каждого имени издателя, указанного в документе;

- подполе \$d (дата издания, распространения). При отсутствии года приводят приблизительный год в квадратных скобках.

Если сведения, которые приводятся в подполях - \$a, \$c поля 210 взяты не с титульного листа, они заключаются в квадратные скобки.

- подполе \$g (имя изготовителя) – содержит имя печатника или наименование типографии. Подполе обязательное, если в документе не указаны имя издателя, распространителя (\$c);

- подполе \$e (место изготовления) – где документ был изготовлен.

Пример 1: 210 ## \$aМосква\$cДетская литература\$d2017

Пример 2: 210 ## \$aНовосибирск\$c[б. и.]\$d2007\$gНовосибирский
полиграфкомбинат\$eНовосибирск

Поле 215 (количественная характеристика)

Поле содержит сведения об объёме, размере, иллюстрациях и сопроводительном материале.

Поле заполняется аналогично полям 200, 205, 210.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (объём) – указывается фактическое количество страниц. Непронумерованные страницы, если таковые имеются в начале книги и в конце, суммируются и приводятся в квадратных скобках после указания пронумерованных страниц. Если в документе имеются иллюстрации, помещённые на отдельных пронумерованных листах, листы просчитываются, и сведения о них приводятся в квадратных скобках в подполе \$a;

- подполе \$c (сведения об иллюстрациях) – приводится информация о наличии иллюстраций, включённых в нумерацию страниц;

- подполе \$d (размеры) – указывается размер в сантиметрах, без обозначения единицы измерения;

- подполе \$e (сопроводительный материал) – содержит краткое описание материала, сопровождающего документ. Сведения об объёме, размерах сопроводительного материала также приводят в подполе \$e.

Пример: 215 ## \$a526,[5] с., [8] л. ил. \$сил.\$d20\$e1 электронный оптический диск (CD-ROM): цв., 12 см., в контейнере

Поле 225 (серия)

Индикатор 1: 1 (нет установленной формы заглавия серии)

Индикатор 2: # (не определён)

Поле повторяется, если документ входит более чем в одну серию. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо. В первом вхождении в поле приводится серия, указанная на титульном листе.

- подполе \$a (основное заглавие серии) – указывается основное заглавие серии в той форме, в которой оно представлено в документе;
- подполе \$d (параллельное заглавие серии);
- подполе \$e (сведения, относящиеся к заглавию серии);
- подполе \$f (сведения об ответственности);
- подполе \$v (обозначение тома) приводится номер выпуска серии.

Пример: 215 ## \$aОбразование в современном мире\$fИститут проблем образования\$vвып. 5

Поле 300 (общие примечания)

Содержит примечания к областям и элементам описания, к изданию в целом.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

Поле 300 может повторяться для записи примечаний различного вида. Каждое примечание вводится в отдельном поле. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо. Поле факультативное (не обязательное), данные приводятся в произвольной форме.

- подполе \$a (текст примечания)

Пример 1: 300 ## \$aПосвящается 70-летию Великой Победы

Пример 2: 300 ## \$aТекст парал.: рус., англ.

Поле 320 (примечания о наличии в документе библиографии / указателя)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

Поле 320 может повторяться для записи нескольких примечаний о библиографии и различных указателях. Сведения о каждом отдельном указателе приводятся в новом поле. Повторять поле можно столько раз, сколько это необходимо.

- подполе \$a (текст примечания)

Пример 1: 320 ## \$aБиблиография: С. 263-265 (100 названий)

Пример 2: 320 ## \$aИменной указатель: С. 223-233

Поле 327 (примечание о содержании)

Поле заполняется для раскрытия содержания документа (сборники, сериальные издания). Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами. Поле не повторяется.

- подполе \$a (текст примечания)

Пример: 327 1 # \$aСодержание: Тюфяк: повесть ; Русские лугны: очерки ; Леший: рассказ

Поле 330 (аннотация)

Поле является не обязательным, заполняется на усмотрение каталогизатора.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (аннотации)

Пример: 330 # # \$aНастоящее издание представляет собой всесторонний обзор современной литературы.

Поле 421 (приложение).

Поле применяется для связи каталогизируемого документа с его приложением, заполняется в случае, если в документе есть какое-либо приложение (фотографии, картины, диски и т. д.)

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 421 встраивается поле 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие приложения и встраивается поле 215, где приводятся количественные характеристики приложения.

Пример: 200 1 # \$aЮвелирные изделия

421 # 0 \$1200 1 # \$aСправочник цен на изделие\$1215 # # \$a16 c.\$d12

Поле 422 (издание, к которому относится приложение)

Поле используется для связи каталогизируемого приложения с изданием, к которому оно относится. Поле факультативное, заполняется на усмотрение каталогизатора.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 422 встраивается поле 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие документа, к которому относится приложение.

Пример: 200 1 # \$aПошаговая обучающая система\$eприложение к книге

422 # 0 \$1200 1 # \$aСамоучитель Microsoft Windows XP

Поле 423 (издаётся в одной обложке вместе с...)

Содержит данные о произведениях разных авторов, помещённых в сборнике без общего заглавия.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 423 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения;
- 210, в подполе \$a указывается место издания, в подполе \$d – год издания;
- 215, в подполе \$a даётся указание на страницы;
- 700, Где приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих полей)

Пример: 200 1 # \$aПролог\$eповесть\$fЭ.Н. Веркин

423 # 0 \$12001#\$aОстров призраков\$fЕ.А. Усачёв\$1210##\$aМосква\$d2017
\$1215##\$aС. 215-352\$1700#1\$aУсачёва\$bЕ.А.

Поле 454 (оригинал)

Поле применяется для связи каталогизируемого документа, который является переводом с его оригиналом и организации точек доступа к заглавию оригинала с его выходными данными.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание), т.к. примечание об издании, с которого сделан перевод, содержится в поле 300.

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 454 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения;

- 700, где приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих полей).

Пример: 200 1 # \$aИстория географических карт\$fПлойд Арнольд Браун

300 ## \$aЗаглавие и автор оригинала: **The story of maps / Lloyd A. Brown**

454 # 0 \$12001#\$aThe story of maps\$fLloyd A. Brown\$1700#1\$aBrown
\$bL. A.\$gLloyd A.

Поле 464 (аналитический уровень)

Поле применяется для данных о произведениях одного автора (коллектива авторов) или произведениях разных авторов, помещённых в документе, имеющем общее заглавие.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: 0 (не формировать примечание)

С помощью подполя \$1 (данные связи) в поле 464 встраиваются поля:

- 200, где в подполе \$a (основное заглавие) вводится заглавие произведения

- 700, где в подполе приводится автор произведения (см. правила заполнения соответствующих полей)

Пример 1: 200 1 # \$aСказки об удивительных животных\$e[0+]\$fС.Г. Георгиев

327 1 # \$aСодержание: Водопой ; Гостеприимная хозяйка ; Орлиное гнездо ; Крепкие рога ; Заячья капуста

464 # 0 \$12001#\$aВодопой\$aГостеприимная хозяйка\$aОрлиное гнездо\$aКрепкие рога\$aЗаячья капуста

Пример 2: 200 1 # \$aСемья вурдалака\$емистические истории\$еповести

327 1 # \$aСодержание: Киевские ведьмы / Орест Сомов. Вий / Николай Гоголь. Призраки / Иван Тургенев

464 # 0 \$12001#\$aКиевские ведьмы\$fОрест Сомов\$1700#1\$aСомов\$bО.

464 # 0 \$12001#\$aВий\$fНиколай Гоголь\$1700#1\$aГоголь\$bН.

464 # 0 \$12001#\$aПризраки\$fИван Тургенев\$1700#1\$aТургенев\$bИ.

Поле 510 (параллельное заглавие)

Поле содержит параллельное заглавие (заглавие на другом языке), для которого необходимо создать точку доступа. Обязательное. Повторяется для каждого из параллельных заглавий, для которых организуется точка доступа.

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (параллельное заглавие)

- подполе \$z (язык заглавия) – обязательное подполе. Указывается код языка аналогично тому, как выбирается код языка в поле 105

Пример:

200 1 # \$aДрево жизни\$dТолібіс чулазы\$fГ. Г. Казачинова\$zkhk

510 1 # \$aТолібіс чулазы\$zkhk ← хакасский язык

Поле 512 (заглавие с обложки)

Поле содержит заглавие, имеющееся на обложке документа, и заполняется, когда оно существенно отличается от основного заглавия, приведенного в поле 200. Обязательное, если требуется создание дополнительной точки доступа для заглавия обложки.

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определён)

Пример: 200 1 # \$aВсеобщая история менеджмента\$fИ.И. Мазур, В.Д. Шапиро

300 ## \$aНа обложке: **The comprehensive history of management**

512 1 # \$aThe comprehensive history of management

Поле 517 (другие варианты заглавия)

Поле содержит:

- любой другой вариант заглавия
- неполное заглавие

- альтернативное заглавие (часть основного заглавия, соединенное с ним союзом «или» и записываемое с прописной буквы)
- зависимое заглавие
- иное (другое) заглавие

Индикатор 1: 1 (является точкой доступа)

Индикатор 2: # (не определен)

- подполе \$a (вариант заглавия (без сведений, относящихся к заглавию))

Пример 1:

200 1 # \$aТысяча одна страсть, или **Страшная ночь**\$fАнтон Чехов

517 1 # \$aСтрашная ночь

Пример 2:

200 1 # \$aГеометрия. **Стереометрия**\$eучебник\$fА.П. Киселёв

517 1 # \$aСтереометрия

Поле 600 (имя лица как предмет)

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа заголовки, представляющий собой имя лица, если данное лицо является предметом рассмотрения в документе. Имя лица может быть приведено в форме личного имени, фамилии, имени и отчества, в инициальной или полной форме. К имени лица могут быть добавлены идентифицирующие признаки - титулы, эпитеты, звания и т.д., а также подзаголовки - тематические, географические, хронологические, подзаголовки формы

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: 1 (определяет способ ввода имени лица):

0 - имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - имя лица вводится под фамилией

Пример 1: Екатерина II (императрица российская; 1729 – 1796) - Педагогическая деятельность

600 # 0 SaЕкатерина**d II \$**симператрица российская**Sf1729-1796**
\$xПедагогическая деятельность

Пример 2: Судьба России в наших руках: сборник статей и интервью
[С.Н. Фёдорова и о С.Н. Фёдорова / составитель Б.Ф. Славин] –
Москва: [б. и.], 1997. – 480 с.

600 # 1 \$aФёдоров**\$b**С.Н.**\$g**Святослав Николаевич**\$f1927-2000**
\$xОбщественно-политические взгляды**\$j**Сборники

Поле 601 (наименование организации как предмет)

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа заголовков, представляющий собой наименование организации, если она является предметом рассмотрения в документе. Факультативно к наименованию организации может быть добавлены тематические, хронологические и географические подзаголовки.

Индикатор 1: (определяет постоянный или временный характер организации)

0 – постоянная организация

1 – временная организация

Примечание:

1. Если организация по своему типу относится к временным, но имеет характер постоянно действующей, то значение первого индикатора будет равно 0 (постоянно действующие курсы, семинары, коллоквиумы и т.п.)

2. Если временная организация вводится как структурное подразделение после вышестоящей организации, являющейся постоянной по своему характеру, то значение первого индикатора определяется характером этой вышестоящей организации, и значение первого индикатора этого заголовка будет равно 0

Индикатор 2: (определяет способ ввода наименования)

0 – наименование в инверсированной форме (используется, когда наименование организации (временной или постоянной) начинается с фамилии, а затем через запятую представлены инициалы или полное личное имя. Например, в заголовках, содержащих фамилии владельцев фирм, магазинов и т.п.)

1 – наименование, введённое под юрисдикцией (наименование, содержащее на первом месте название административно-территориальной единицы (страны, республики, города и т.п. Используется для наименования высших органов власти и управления, местных органов власти и управления, а также наименований некоторых зарубежных университетов, музеев, библиотек и т.п., записываемых под наименованием их местонахождения, с которыми они ассоциируются)

2 – наименование в прямой форме (используется для всех других видов наименований организаций)

Пример 1: Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по охране культурного наследия: [сборник документов]. – Минск: Редакция журнала «Тыньзень», 1999. – 168 с.

601 0 2 \$aЮНЕСКО\$xДеятельность в области культуры\$jДокументы и материалы.

Пример 2: Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. - СПб. : Петербургское востоковедение, 1998. - 380 с.

601 0 1 \$aКирилло-Белозерский монастырь.

Поле 606 (наименование темы как предмет)

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа заголовок, представляющий собой тематическую предметную рубрику (простую или сложную), отражающую содержание документа. К тематической предметной рубрике могут быть добавлены тематические, географические, хронологические подзаголовки, а также формальные подзаголовки (подзаголовки формы)

Индикатор 1: – уровень значимости

0 – уровень значимости не может быть установлен

1 – первичный термин (отражает основное содержание или тему документа)

2 – вторичный термин (отражает менее существенные детали содержания)

Индикатор 2: # – не определён

Пример 1: Туров, Борис Исаакович.
Жемчужины шахматного творчества / Б.И.Туров. – Ростов н/Д :
Феникс. – 447 с.

606 1 # \$aШахматыSxИстория

Пример 2: Дацышен, Владимир Григорьевич.
История изучения китайского языка в Российской империи /
В.Г. Дацышен. – Красноярск : КГУ, 2000. – 108 с.

Поле 607 (географическое наименование как предмет)

Поле содержит в форме контролируемой точки доступа заголовок, представляющий собой географическое название, если оно является одним из объектов рассмотрения каталогизируемого документа. Контролируемая точка доступа - географическое название как предметная рубрика создается, если в каталогизируемом документе основным предметом рассмотрения является описание и характеристика географического объекта в целом (или отдельных его частей)

Индикатор 1: # (не определен)

Индикатор 2: # (не определен)

Пример 1: Саров : [прошлое, настоящее : альбом / сост. А. А. Агапов. - 3-е изд.] : Н. Новгород [и др.] : Красный Октябрь, 2002. - 149 с.

607 ## \$aСаров, город (Нижегородская область)\$jАльбомы

Пример 2: Крылова, Нина Васильевна
Философские основы культуры и цивилизации Китая: учеб.-метод. пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 1998.

606 1 # \$aКультура\$yКитай\$jМетодические пособия

607 ## \$aКитай\$xИстория\$jМетодические пособия

Поле 610 (неконтролируемые предметные термины)

Поле содержит в форме точки доступа ключевые слова.

Индикаторы:

Индикатор 1: Уровень предметной единицы

0 - Уровень значимости не может быть установлен

1 - Первичный термин

2 - Вторичный термин

- Нет доступной информации для установления уровня значимости

Индикатор 2: # (не определён)

Примеры:

610 2 # \$арусская литература

610 2 # \$атексты

610 2 # \$ародительская любовь

610 2 # \$абоксёрский удар

Поле 686 (индексы других классификаций).

Поле содержит полный индекс ББК

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (полный индекс ББК);

- подполе \$v (издание) – указывается выпуск таблиц ББК, к которому относится индекс;

- подполе \$2 (код системы) – указывается код системы классификации rubbk (библиотечно-библиографическая классификация)

Двойные индексы ББК (разделённые знаком «+») записываются в отдельные повторения поля 686. Повторяются поля с использованием «Меню для работы с полями и индикаторами».

Примеры:

686 ## \$a84(2=411.2)6\$vLBC/RL\$2rubbk

686 ## \$a63.3(2)\$vLBC/RL\$2 rubbk + 686 ## \$a68.53\$vLBC/RL\$2 rubbk

Поле 700 (имя лица – первичная интеллектуальная ответственность)

Поле используется для создания точки доступа на имя первого автора (при выводе на печать соответствует основной библиографической записи под заголовком, содержащим имя лица). Поле не повторяется. Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: Индикатор формы представления имени

Индикатор определяет, записывается ли имя под первым приведенным именем (имеется в виду личное имя, а не фамилия) в прямом порядке или оно вводится под фамилией, родовым именем, отчеством в инверсированной форме.

0 - Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке

1 - Имя лица записано под фамилией (родовым именем, отчеством и т. д.)

- подполе \$a (начальный элемент ввода – как правило фамилия автора);
- подполе \$b (часть имени, кроме начального элемента ввода) – содержит личные имена и другие присвоенные имена в инициальной форме;
- подполе \$c (дополнения к именам, кроме дат);
- подполе \$d (римские цифры);
- подполе \$f (даты)

Пример 1: 700 # 1 \$aАлешков\$bВ.И.\$gВалерий Иванович

Пример 2: 700 # 1 \$aПётр\$d I \$симператор\$f1672 – 1725

Поле 701 (имя лица – альтернативная интеллектуальная ответственность).

Поле содержит имя лица, для которого определен статус альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа (соавтор(ы), автор(ы), если основной ввод под заглавием документа). Обязательное, если должна быть создана точка доступа на имя лица, для которого определен статус альтернативной ответственности. Повторяется для каждого из лиц, наделенных статусом альтернативной ответственности.

Редактирование индикаторов и заполнение подполей аналогично предыдущему полю 700.

Пример 1:

200 1 # \$aГеометрия. Стереометрия\$e10-11 классы\$eучебник и задачник
\$fА.П. Киселев, Рыбкин Н. А.

700 #1 \$aКиселев\$bА. П.\$gАндрей Петрович

701 #1 \$aРыбкин\$bН. А.\$gНиколай Александрович

Пример 2:

200 1 # \$aСловарь образных выражений русского языка\$fТ.С. Аристова,
М.Л. Ковшова, Е.А. Рысева\$gпод ред. д.филол.н. В. И. Телия

701 #1\$aАристова\$bТ. С.

701 #1\$aКовшова\$bМ. Л.

701 #1\$aРысева\$bЕ. А.

Поле 702 (имя лица – вторичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит в форме точки доступа имя лица, имеющего вторичную интеллектуальную ответственность (редактор, составитель, художник и т.д.)

Редактирование индикаторов осуществляется аналогично предыдущим полям 700 и 701.

- подполя \$a, \$b, \$g заполняются идентично полям 700 и 701;

- подполе \$4 (код отношений) – код, используемый для указания взаимосвязи между лицом, указанным в поле и каталогизируемым документом. Подполе обязательное, если лицо не является автором документа. Для того, чтобы проставить код отношения, позиционируем курсор в поле 702, и в верхней части формы, где появляется перечень всех подполей, кликнем \$4. Далее в открывшемся справочном окне выбираем необходимый код и нажимаем кнопку «Записать». Подполе повторяется, если лицо, указанное в поле, наделено различного рода ответственностью по отношению к документу. Для этого второй раз выбираем в меню с подполями \$4 и повторяем те же действия для другого кода.

Пример 1: 702 # 1 \$aФрянов\$bВ.Н.\$gВасилий Николаевич\$4220 ← составитель

Пример 2: 702 # 1 \$aИванова\$bА.И.\$gАнна Ивановна\$4340 ← редактор

Поле 710 (наименование организации – первичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определён статус первичной ответственности по отношению к каталогизируемому документу, в форме точки доступа. Поле используется в случае, если основной точкой доступа в записи является заголовок, содержащий наименование организации. Поле не может присутствовать в записи, где есть поле 700 или поле 720, так как запись может иметь только одну точку доступа с первичной ответственностью. Поле не повторяется.

Редактирование индикаторов через справочный файл осуществляется с помощью меню работы с полями и индикаторами.

- подполе \$a (начальный элемент ввода);
- подполе \$b (структурное подразделение организации);
- подполе \$c (идентифицирующий признак);
- подполе \$d (порядковый номер временной организации и / или порядковый номер её части);
- подполе \$e (место проведения временной организации);
- подполе \$f (дата проведения временной организации)

Пример 1: 710 0 2 \$aМосковский государственный университет

Пример 2: 710 1 2 \$a «Проблемы русского языка», научно - практическая конференция\$f2017\$eКрасноярск

Поле 711 (наименование организации – альтернативная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определён статус альтернативной ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование организации представлено в форме точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создаётся на наименование организации, то статус альтернативной ответственности определяется для второй и последующих организаций, являющихся авторами каталогизируемого документа, наименования которых используются как точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создаётся на заглавие, то статус альтернативной ответственности определяется для всех организаций – авторов каталогизируемого документа, наименования которых используются как точки доступа. Если основная точка доступа в библиографической записи создаётся на имя лица, то все организации, несущие ответственность, для которых требуется создание точек доступа, записываются в поле 712.

Редактирование индикаторов и заполнение подполей аналогично полю 710.

Пример:

Всероссийская выставка русско-европейских лаек (1; 1998; Ярославль)

Каталог I Всероссийской выставки русско-европейских лаек и 75-й Областной выставки охотничьих собак, 12.07.98 г. / Ярославское регион. обществ. орг. Обл. о-во охотников и рыболовов. - [Ярославль : б. и.], 1998. - 59 с. ; 21 см. - 400 экз.

710 1 2 \$310011727\$**a**Всероссийская выставка русско-европейских лаек**\$d1\$f1998\$e**Ярославль

711 1 2 \$310011723\$**a**Ярославская областная выставка охотничьих собак**\$d75\$f1998**

Поле 712 (наименование организации – вторичная интеллектуальная ответственность)

Поле содержит наименование организации, для которой определён статус вторичной ответственности по отношению к каталогизируемому документу; наименование организации представлено в форме точки доступа. Повторяется для каждой организации, несущей вторичную ответственность.

Редактирование индикаторов осуществляется аналогично предыдущим полям – 710 и 711.

- подполя \$a, \$b, \$c заполняются аналогично предыдущим полям – 710 и 711.

- подполе \$4 (код отношения). Подполе заполняется аналогично подполю \$4 в 702 поле. Если взаимосвязь между организацией, указанной в поле и каталогизируемым документом не известна, указывается код 570.

Пример: 712 0 2 \$**a**Новосибирский государственный университет**\$b**Исторический факультет**\$4540** ← **ответственный за выпуск**

Поле 801 (источник записи)

Поле содержит указание на источники записи, к которым относятся: организация, создающая данные; организация, преобразующая данные в машиночитаемую форму; организация, модифицирующая первоначальные записи / данные; организация, распространяющая записи.

При создании новой записи поле заполняется автоматически.

Так как мы сразу каталогизируем документ в машиночитаемой форме, то приводятся два поля 801 с одинаковыми подполями.

Пример: 801 # 0 \$aRU\$bПРГБ\$c20090827\$grcr

801 # 1 \$aRU\$bПРГБ\$c20090827

801 # 2 \$aRU\$bХакасская РДБ\$c20130109\$gpsbo

Поле 899 (данные о местонахождении)

Поле содержит данные о местонахождении экземпляров каталогизируемого документа. Повторяется по количеству экземпляров.

Индикатор 1: # (не определён)

Индикатор 2: # (не определён)

- подполе \$a (местонахождение) - система автоматически проставляет сиглы библиотеки, например «Хакасская РДБ»;
- подполе \$b (наименование фонда или коллекции) – место хранения документа (отдел, подразделение);
- подполе \$h (классификационная часть шифра) – первые 2 цифры индекса ББК;
- подполе \$i (авторский знак) – по таблице авторских знаков;
- подполе \$j (полочный индекс) – полный индекс ББК;
- подполе \$p (баркод) – штрихкод;
- подполе \$x (инвентарный номер);
- подполе \$y (номер записи в КСУ) – книге суммарного учёта;
- подполе \$z (поставщик) – указывается источник поступления документа;
- подполе \$9 (цена) – приводится цена документа в формате 00,00

Пример:

899 # # \$aХакасская РДБ\$bМА.\$h84\$iБ95\$j84(2)6\$x261067\$zБуква
\$y2012/52\$9282,00

Нажимаем кнопку **«Записать»**. В результате будет выведен закаталогизированный документ в проверочном формате RUSMARC.

Для проверки документа можно просмотреть его в формате «библиографическое описание», для этого нужно выбрать формат вывода **«Библиографическое описание»** и нажать на кнопку **«Показать»**. Нажать кнопку **«Запись готова»**. Запись подготовлена к использованию в Электронном каталоге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-07-01. – Москва: Издательство стандартов, 2004. – 70 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Каталогизация. Современные технологии. Тенденции и перспективы развития: курс лекций: учебно-методическое пособие / [Т. Л. Масхулия, Ю. Г. Селиванова, О. Н. Жлобинская, М. В. Стегаева] ; Российская библиотечная ассоциация, Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ». – Москва: ФАИР–ПРЕСС: Центр «ЛИБНЕТ», 2007. – 215 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-9900134-6-9.

RUSMARC в примерах: учебное пособие для каталогизаторов / Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ». – М.: ФАИР – ПРЕСС, Центр «ЛИБНЕТ», 2003. – 1000 с. - (Специальный издательский проект для библиотек).

Сукиасян, Э.Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы: избранные статьи / Э.Р. Сукиасян. – СПб.: Профессия, 2012. – 535 с. – ISBN 978-5-93913-182-7

**Правила составления одноуровневого
библиографического описания
в системе OPAC-Global**

Методические рекомендации

Составитель
Степаненко Евгения Владимировна

Отв. за выпуск А.И. Журба
Редактор Н.И. Куюкова

ГБУК РХ «Хакасская РДБ»
655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 96, E-mail: ANRDB@mail.ru
www.страна-читалия.рф